

14 GPM: D14WL3000NAF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron **D14WL3000NAF** es un inyector de accionamiento hidráulico, certificado por el NSF/ANSI 61 & 372. No requiere de electricidad en aplicaciones como tratamiento del agua potable, desinfección y saneamiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:3000 - 1:333 (0.03% - 0.3%)
Caudal:	0.05 - 14 GPM
Presión:	4.3 - 85 PSI
Material de Construcción:	Polipropileno (azul estándar)
Dimensiones:	21" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Máxima Temperatura:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos	6' de tubo de succión, filtro, soporte, y guía de inicio



Certified to
NSF/ANSI 61 & 372

KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJDI139NAF) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

14 GPM: D14WL3000NAF

Instalación de Bypass



Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.