



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

40 GPM (151.6 LPM): D8RE2


Especificaciones

Llame al 727-443-5454 para ordenar el Dosatron para su aplicación

Índice de Dilución:	1:500 a 1:50 (.2% to 2%)
Índice de Caudal:	2.2 a 40 GPM (8.3 a 151.6 LPM)
Índice de Presión:	2.2 a 116 PSI (.15 a 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (azul)
Dimensiones:	25 1/4" x 8 1/2"
Peso:	12 lbs (5.5 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	6 ft tubo de succión, soporte, filtro al final del tubo de succión, manual de operación.
Accesorios Recomendados:	Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, restrictor de flujo.
Accesorios Opcionales:	Bypass, parte #: MPDI196



Instalación Básica



Dosatron International

2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA

800-523-8499 (solo en USA) • 727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.