



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

11 GPM: D25F

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Inyector Dosatron D25F-11 GPM de accionamiento hidráulico, es fijo a 1:128 de dilución. Con un rango de flujo de 0.05 - 11 GPM. Es un paso hacia arriba del D128R, cuando se necesitan un flujo más alto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:128 Fijo (0.8%)
Caudal:	0.05 - 11 GPM (0.19 - 41.7 LPM)
Presión:	4.3 - 85 PSI (0.3 - 5.9 BAR)
Material de Construcción:	<ul style="list-style-type: none"> • Poliacetal (azul) • PVDF (blanco)
Dimensiones:	14" x 6 1/4"
Peso:	4 lbs (1.8 kg)
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, moderador de caudal



KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJ117) - Para mantenimiento anual

Kit Renovación (Parte #: MKD25F) - Extiende la vida de su Dosatron

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

11 GPM: D25F

Instalación Básica



Dosatron International
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.