

14 GPM: D14MZ10VFBPHY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron D14MZ10VFBPHY es de accionamiento hidráulico así que no consume electricidad. Incluye una unión para fácil instalación en el Sistema de Distribución de Nutrientes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:100 - 1:10 (1% - 10%)
Tasa de Inyección mL:	37.5 - 375 mL/gal
Tasa de Inyección tsp:	7.5 - 75 tsp/gal
Caudal:	0.05 - 14 GPM (0.19 - 53 LPM)
Presión:	7 - 85 PSI (0.5 - 5.9 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno
Otras Opciones:	Viscoso
Dimensiones:	19 1/18" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs (2.72 kg)
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, filtro, peso, soporte, bypass, unión, escala en tsp/gal, y guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, moderador de caudal



KITS DE MANTENIMIENTO

Mini Kit de Mantenimiento (Parte #: **PJDI122MINI-H**) - Para mantenimiento regular

Kit de Empaques (Parte #: **PJDI122**) - Para mantenimiento anual

Kit de Empaques - Viscoso (Parte #: **PJDI122V**) - Para mantenimiento anual

Kit Renovación (Parte #: **MKD14MZ10**) - Extiende la vida de su Dosatron

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

14 GPM: D14MZ10VFBPHY

Serie Lo-Flo del Sistema de Distribución de Nutrientes



El Sistema de Distribución de Nutrientes es personalizable.
Más dosificadores se pueden agregar con base a su necesidad.

NOTA: Las instalaciones ilustradas son solo una guía de referencia.

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.